

Large 3

Η σειρά "large" (uL) της UniMac αποτελείται από επαγγελματικά σιδερωτήρια θερμαινόμενης λεκάνης με μήκος από 1,75 έως 3,30 μέτρα και διάμετρο κυλίνδρου από 30 έως 80 εκατοστά.

Χάρη στη δυνατότητα να στεγνώνει και να σιδερώνει ταυτόχρονα τον ιματισμό, όπως σεντόνια μαξιλαροθήκες και τραπεζομάντιλα, ικανοποιεί απαιτήσεις επιχειρήσεων όπως: ξενοδοχειακές μονάδες μεσαίας και μεγάλης δυναμικότητας, πλυντήρια/καθαριστήρια, νοσοκομεία/μαιευτήρια, στρατιωτικές μονάδες και μονάδες σωμάτων ασφαλείας.

Ανάλογα με τον τρόπο θέρμανσης που θα επιλέξετε (ηλεκτρική, αερίου ή ατμού) και χάρη στους μάντες τροφοδοσίας ιματισμού, σας δίνεται η δυνατότητα να μεγιστοποιήσετε την παραγωγή σας ανά ώρα, η οποία κυμαίνεται από **30** έως **500** κιλά.

Γιατί να την επιλέξετε;

Επειδή, το μοναδικό σύστημα θέρμανσης (μέσω διαθερμικού λαδιού) εξασφαλίζει πάντα σταθερή θερμοκρασία σε όλη την επιφάνεια της λεκάνης.

Επειδή, ο ειδικά σχεδιασμένος διάτρητος κύλινδρος σιδερώματος, μεγιστοποιεί την απορρόφηση υγρασίας και εξασφαλίζει άψογο και ομοιόμορφο στέγνωμα του ιματισμού σας.

Επειδή, ο κύλινδρος σιδερώματος, επενδυμένος με ελατήρια Spring Press, προσφέρει ελεγχόμενο πάτημα και τέλειο σιδέρωμα.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τη διπλωτική μηχανή που μπορεί να προσαρμοστεί, εκμηδενίζετε τόσο τον χρόνο διπλώματος όσο και τα λειτουργικά και εργατικά έξοδα.


Η σειρά Large 3 αποτελείται από επαγγελματικά σιδερωτήρια ωφέλιμου πλάτους σιδερώματος 1,75 - 2,00 - 2,20 - 2,50 - 3,00 και 3,30 μέτρων και διαμέτρου 50 εκατοστών, με απόδοση από 65 έως 250 κιλά ανά ώρα. Τα επαγγελματικά σιδερωτήρια της σειράς Large 3 είναι απλά στη λειτουργία τους και δεν απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία για τον χειρισμό τους, ενώ το σύστημα ελέγχου πίεσης σιδερώματος του κυλίνδρου, σας εξασφαλίζει άψογο αποτέλεσμα.

Η σειρά Large 3 διαθέτει θερμομόνωση ελαχιστοποιώντας απώλειες θερμότητας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παραμένει σταθερή η θερμοκρασία καθ' όλη τη διάρκεια του σιδερώματος και έτσι να εξοικονομείτε ενέργεια. Επίσης, στο τέλος του σιδερώματος ενεργοποιείται αυτόματα το σύστημα κρυώματος του κυλίνδρου (cool down). Χαρακτηριστικά όπως: Inverter, απορρόφηση, αθόρυβη λειτουργία, προστασία χεριών, διακόπτης έκτακτης ανάγκης, θέση τοποθέτησης και μάντες για την τροφοδοσία του ιματισμού, καθιστούν τη σειρά επαγγελματικών σιδερωτηρίων Large 3 ευέλικτη και παραγωγική.


Επενδύσεις κυλίνδρων



Υφασμα και κάλυμα για σιδερωτήρια, σε ποικιλία διαστάσεων από Nomex ή Polyester.



Ιμάντες σιδερώματος κυλίνδρων διαφόρων τύπων Nomex, 220 C Nomex/Polyester.



Ελατηριωτή επένδυση κυλίνδρων σιδερώματος.

Υλικά καθαρισμού



Ωφέλιμο μήκος σιδερώματος (m)	2,00	2,50	3,00
Διάμετρος κυλίνδρου σιδερώματος (cm)	50	50	50
Control	micro	micro	micro
Απορρόφηση inverter	std. std.	std. std.	std. std.
Απόδοση σε κιλά/h - με υγρασία (50% 45% 25%)	75 83 150	95 105 190	115 128 230
Έξοδος ιματισμού	Μπροστά / Πίσω	Μπροστά / Πίσω	Μπροστά / Πίσω
Βάθος (mm)	1195 / 1715	1195 / 1715	1195 / 1715
Πλάτος (mm)	2850	3350	3850
Ύψος (mm)	1200	1200	1200
Καθαρό βάρος (kg)	1200	1350	1475
Θέρμανση			
Ηλεκτρική (Kw) Αερίου (kcal) Ατμού (kg)	30 23.223 56	40 29.415 68,8	45 35.608 83,2
Ηλεκτρικές προδιαγραφές	400/50-60/3	400/50-60/3	400/50-60/3