

Medium 3

Η σειρά επαγγελματικών σιδερωτηρίων "medium" απευθύνεται σε τουριστικές μονάδες με δυναμικότητα από 25 έως 150 κλίνες, όπου ο χώρος των εγκαταστάσεών τους επιτρέπει την τοποθέτηση μεγαλύτερων σιδερωτηρίων.

Η σειρά "medium" αποτελείται από επαγγελματικά σιδερωτήρια θερμαινόμενου κυλίνδρου με μήκος από 1,40 έως 3,20 μέτρα και διάμετρο κυλίνδρου από 20 έως 50 εκατοστά.

Χάρη στη δυνατότητα να στεγνώνει και να σιδερώνει ταυτόχρονα τον ιματισμό, όπως σεντόνια μαξιλαροθήκες και τραπεζομάντιλα, η σειρά "medium" (UD) της UniMac, ικανοποιεί απαιτήσεις επιχειρήσεων όπως: ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μεσαίας και μεγάλης δυναμικότητας, catering, πλυντήρια/καθαριστήρια.

Ανάλογα με τον τρόπο θέρμανσης που θα επιλέξετε (ηλεκτρική, αερίου ή ατμού) και χάρη στους ιμάντες τροφοδοσίας ιματισμού, σας δίνεται η δυνατότητα να μεγιστοποιήσετε την παραγωγή σας ανά ώρα.

Η σειρά Medium 3, αποτελείται από επαγγελματικά σιδερωτήρια ωφέλιμου πλάτους σιδερώματος 1,90 μέτρων και διαμέτρου 50 εκατοστών, ενώ ο μικρός όγκος του συγκεκριμένου σιδερωτηρίου δεν απαιτεί μεγάλο χώρο εγκατάστασης. Τα επαγγελματικά σιδερωτήρια της σειράς Medium 3 είναι απλά στη λειτουργία τους και δεν απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία για τον χειρισμό τους.


Η σειρά Medium 3 διαθέτει θερμομόνωση ελαχιστοποιώντας απώλειες θερμότητας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παραμένει σταθερή η θερμοκρασία καθ' όλη τη διάρκεια σιδερώματος και έτσι να εξοικονομείτε ενέργεια. Επίσης, στο τέλος του σιδερώματος ενεργοποιείται αυτόματα το σύστημα κρυώματος του κυλίνδρου (cool down).

Χαρακτηριστικά όπως: Inverter, απορρόφηση, αθόρυβη λειτουργία, προστασία χεριών, διακόπτης έκτακτης ανάγκης, θέση τοποθέτησης και ιμάντες για την τροφοδοσία του ιματισμού, καθιστούν τη σειρά των επαγγελματικών σιδερωτηρίων Medium 3 ευέλικτη και παραγωγική.


Επενδύσεις κυλίνδρων



Υφασμα και κάλυμα για σιδερωτήρια, σε ποικιλία διαστάσεων από Nomex ή Polyester.



Ιμάντες σιδερώματος κυλίνδρων διαφόρων τύπων Nomex, 220 C Nomex/Polyester.



Ιμάντες αντιολίσθησης

Υλικά καθαρισμού



Διάμετρος κυλίνδρου σιδερώματος (cm)	1,90
Ωφέλιμο μήκος σιδερώματος (m)	50
Control	micro
Απορρόφηση inverter	std. std.
Απόδοση σε κλίνες/h	70
Πλάτος (mm)	2975
Βάθος (mm)	1072
Ύψος (mm)	1171
Καθαρό βάρος (kg)	969
Θέρμανση	
Ηλεκτρική (Kw) Αερίου (Btu) Ατμού (kg)	31,5 136.453 50
Ηλεκτρικές προδιαγραφές	400/50-60/3