

Small ironers

Η σειρά επαγγελματικών σιδερωτηρίων "small" απευθύνεται σε τουριστικές μονάδες με δυναμικότητα από 20 έως 70 κλίνες, των οποίων οι περιορισμένες υποδομές και ο χώρος των εγκαταστάσεών τους, δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση μεγαλύτερων σιδερωτηρίων.

Η σειρά "small" αποτελείται από επαγγελματικά σιδερωτήρια θερμαινόμενης λεκάνης με μήκος κυλίνδρου από 1 έως 2 μέτρα και διάμετρο κυλίνδρου από 20 έως 30 εκατοστά.

Με την ίδια αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των μεγαλύτερων μοντέλων μας, καθώς και την εγγύηση της Speed Queen, η σειρά "small" (IRI model) ικανοποιεί τις απαιτήσεις επιχειρήσεων όπως: ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικά καταλύματα, εστιατόρια, catering και καθαριστήρια.

Η σειρά Small 5 αποτελείται από επαγγελματικά σιδερωτήρια ωφέλιμου πλάτους σιδερώματος 1,60 μέτρων και διαμέτρου 30 εκατοστών, ενώ ο μικρός τους όγκος δεν απαιτεί μεγάλο χώρο εγκατάστασης.

Αποτελούν τον καταλληλότερο εξοπλισμό των τουριστικών μονάδων όσον αφορά το σιδέρωμα του ιματισμού, όπως είναι τα σεντόνια, οι μαξιλαροθήκες και τα τραπεζομάντιλα που είναι και ο κύριος όγκος δουλειάς τους σε καθημερινή βάση.

Τα επαγγελματικά σιδερωτήρια της σειράς Small 5 είναι απλά στη λειτουργία τους και δεν απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία για τον χειρισμό τους, ενώ το χαμηλό κόστος αγοράς τους τα οδηγεί στην κορυφή των προτιμήσεών σας.

Η σειρά Small 5 διαθέτει θερμομόνωση ελαχιστοποιώντας απώλειες θερμότητας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παραμένει σταθερή η θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα και έτσι να εξοικονομείτε ενέργεια.

Χαρακτηριστικά όπως: αθόρυβη λειτουργία, προστασία χεριών, διακόπτης έκτακτης ανάγκης, θέση τοποθέτησης και πάγκο τροφοδοσίας του ιματισμού από αλουμίνιο καθιστούν τη σειρά Small 5 ασυναγώνιστη.

Ο εργονομικός σχεδιασμός του σιδερωτηρίου καθιστά το service και τον έλεγχό του ιδιαίτερα εύκολο και προσβάσιμο, ενώ εγγύηση 1 έτους καλύπτει τα μηχανικά του μέρη.


Επενδύσεις κυλίνδρων



Υφασμα και κάλυμα για σιδερωτήρια, σε ποικιλία διαστάσεων από Nomex ή Polyester.



Πλεκτό σύρμα για την επένδυση κυλίνδρων σιδερώματος από ανοξείδωτο ατσάλι.



Ελαττωμένη επένδυση κυλίνδρων σιδερώματος.

Υλικά καθαρισμού



Διάμετρος κυλίνδρου σιδερώματος (cm)	30
Ωφέλιμο μήκος σιδερώματος (m)	2,00
Control	E-mech
Απορρόφηση inverter	std. std.
Απόδοση σε κλίνες/h	60
Πλάτος (mm)	2700
Βάθος (mm)	690
Ύψος (mm)	1250
Καθαρό βάρος (kg)	243
Ηλεκτρική θέρμανση (Kw)	15,0
Ηλεκτρικές προδιαγραφές	400/50-60/3