

XLarge 3

Η σειρά "XLarge" (uFFS) της UniMac αποτελείται από επαγγελματικά σιδερωτήρια θερμαινόμενης λεκάνης, εξοπλισμένα με αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας, διπλώματος και στοίβαξης του ιματισμού. Το μήκος τους κυμαίνεται από 2,00 έως 3,30 μέτρα και η διάμετρος του κυλίνδρου από 50 έως 80 εκατοστά.

Χάρη στη δυνατότητα να τροφοδοτεί, να στεγνώνει, να σιδερώνει, να διπλώνει και να στοιβάζει ταυτόχρονα τον ιματισμό, όπως σεντόνια μαξιλαροθήκες και τραπεζομάντιλα, ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις τόσο ξενοδοχειακών μονάδων, μεσαίας και μεγάλης δυναμικότητας, όσο και εκείνες των βιομηχανικών πλυντηρίων.

Επίσης, ανάλογα με τον τρόπο θέρμανσης που θα επιλέξετε (ηλεκτρική, αερίου ή ατμού) και χάρη στους ιμάντες τροφοδοσίας ιματισμού, σας δίνεται η δυνατότητα να μεγιστοποιήσετε την παραγωγή σας ανά ώρα, η οποία κυμαίνεται έως και 200 διπλωμένα σεντόνια ανά ώρα.

Γιατί να την επιλέξετε;

Επειδή, το προεγκατεστημένο σύστημα τροφοδοσίας ιματισμού που διαθέτει το σιδερωτήριο, απαιτεί ένα και μοναδικό άτομο για το χειρισμό του.

Επειδή, το μοναδικό σύστημα θέρμανσης (μέσω διαθερμικού λαδιού) εξασφαλίζει πάντα σταθερή θερμοκρασία σε όλη την επιφάνεια της λεκάνης.

Επειδή, ο ειδικά σχεδιασμένος διάτρητος κύλινδρος σιδερώματος, μεγιστοποιεί την απορρόφηση υγρασίας και εξασφαλίζει άψογο και ομοιόμορφο στέγνωμα του ιματισμού σας.

Επειδή, ο κύλινδρος σιδερώματος, επενδυμένος με ελατήρια Spring Press, προσφέρει ελεγχόμενο πάτημα και τέλειο σιδέρωμα.

και τέλος...

Επειδή, το αυτόματο σύστημα διπλώματος και στοίβαξης, μειώνει δραστικά τόσο τα εργατικά όσο και τα λειτουργικά έξοδα.

Επενδύσεις κυλίνδρων



Υφασμα και κάλυμα για σιδερωτήρια, σε ποικιλία διαστάσεων από Nomex ή Polyester.



Ιμάντες σιδερώματος κυλίνδρων διαφόρων τύπων Nomex, 220 C Nomex/Polyester.



Ελατηριωτή επένδυση κυλίνδρων σιδερώματος.

Υλικά καθαρισμού



Ωφέλιμο μήκος σιδερώματος (m)	2,50	3,00	3,30
Διάμετρος κυλίνδρου σιδερώματος (cm)	80	80	80
Control	Touch screen	Touch screen	Touch screen
Απορρόφηση inverter	std. std.	std. std.	std. std.
Απόδοση σε κιλά/h - με υγρασία (50% 45% 25%)	200	230	250
Έξοδος ιματισμού	Πίσω Stacker	Πίσω Stacker	Πίσω Stacker
Βάθος (mm)	2480	2480	2480
Πλάτος (mm)	4645	5145	5445
Ύψος (mm)	1605	1605	1605
Καθαρό βάρος (kg)	2600	3100	3400
Θέρμανση			
Ηλεκτρική (Kw) Αερίου (kcal) Ατμού (kg)	75 85.752 140	90 98.614 149	90 107.189 162
Ηλεκτρικές προδιαγραφές	400/50-60/3	400/50-60/3	400/50-60/3