

XX-Large 1

Η σειρά "XXLarge" της Lapaun αποτελείται από επαγγελματικά σιδερωτήρια θερμαινόμενης λεκάνης, εξοπλισμένα με αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας, μονού, διπλού ή τριπλού κυλίνδρου. Το μήκος τους κυμαίνεται από 2,70 έως 4,00 μέτρα και η διάμετρος του κυλίνδρου από 60 έως 160 εκατοστά.

Χάρη στη δυνατότητα να στεγνώνει και να σιδερώνει ταυτόχρονα τον ιματισμό, όπως σεντόνια μαξιλαροθήκες και τραπεζομάντιλα, ικανοποιεί απαιτήσεις βιομηχανικών πλυντηρίων, νοσοκομείων/μαιευτηρίων και ξενοδοχειακών μονάδων μεγάλης δυναμικότητας.

Η σειρά XXLarge 1 αποτελείται από επαγγελματικά σιδερωτήρια ωφέλιμου πλάτους σιδερώματος 2,70 - 3,00 και 3,30 μέτρων και διαμέτρου 60 εκατοστών, διπλού ή τριπλού κυλίνδρου, με απόδοση από 282 έως 480 κιλά ανά ώρα.

Το μοναδικό σύστημα θέρμανσης (μέσω διαθερμικού λαδιού) εξασφαλίζει πάντα σταθερή θερμοκρασία σε όλη την επιφάνεια της λεκάνης, διασφαλίζοντάς σας αύξηση της παραγωγής κατά 20%. Επίσης ανάλογα με το μοντέλο που θα επιλέξετε (δύο ή τριών κυλίνδρων) έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την θερμοκρασία κάθε κυλίνδρου ξεχωριστά, με αποτέλεσμα την μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 30%.

Ο ειδικά σχεδιασμένος διάτρητος κύλινδρος σιδερώματος, κατασκευαστικά εξοπλισμένος με κωνικά ελατήρια, μεγιστοποιεί την απορρόφηση υγρασίας και προσφέρει άψογο στέγνωμα και τέλειο σιδέρωμα του ιματισμού σας.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τη διπλωτική μηχανή που μπορεί να προσαρμοστεί, εκμηδενίζετε τόσο το χρόνο διπλώματος όσο και τα λειτουργικά και εργατικά έξοδα.

Επενδύσεις κυλίνδρων



Υφασμα και κάλυμα για σιδερωτήρια, σε ποικιλία διαστάσεων από Nomex ή Polyester.



Ιμάντες σιδερώματος κυλίνδρων διαφόρων τύπων Nomex, 220 C Nomex/Polyester.



Ιμάντες αντιολίσθησης

Υλικά καθαρισμού



Γενικά χαρακτηριστικά

Διάμετρος κυλίνδρου σιδερώματος (cm)	60	60
Αριθμός κυλίνδρων	2	3
Ωφέλιμο μήκος σιδερώματος (m)	2,70 3,00 3,30	2,70 3,00 3,30
Απορρόφηση inverter	std. std.	std. std.
Απόδοση σε κιλά/h - με υγρασία (50%)	282 320 350	442 480 510
Ταχύτητα σιδερώματος (m/min.)	4,5 - 18 / 22	6,0 - 24 / 30
Πλάτος (mm)	3700 4000 4300	3700 4000 4300
Βάθος (mm)	2460 2460 2460	3520 3520 3520
Ύψος (mm)	1450 1450 1450	1450 1450 1450
Καθαρό βάρος (kg)	4400 5000 5600	6700 7500 8300