



XX-Large 3

Η σειρά "XXLarge" της Lapaun αποτελείται από επαγγελματικά σιδερωτήρια θερμαινόμενης λεκάνης, εξοπλισμένα με αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας, μονού, διπλού ή τριπλού κυλίνδρου. Το μήκος τους κυμαίνεται από 2,70 έως 4,00 μέτρα και η διάμετρος του κυλίνδρου από 60 έως 160 εκατοστά.

Χάρη στη δυνατότητα να στεγνώνει και να σιδερώνει ταυτόχρονα τον ιματισμό, όπως σεντόνια μαξιλαροθήκες και τραπεζομάντιλα, ικανοποιεί απαιτήσεις βιομηχανικών πλυντηρίων, νοσοκομείων/μαιευτηρίων και ξενοδοχειακών μονάδων μεγάλης δυναμικότητας.

Η σειρά XXLarge 3 αποτελείται από σιδερωτήρια ωφέλιμου πλάτους σιδερώματος 2,70 - 3,00 και 3,30 μέτρων και διαμέτρου 90 εκατοστών, μονού, διπλού ή τριπλού κυλίνδρου, με απόδοση από 216 έως 716 κιλά ανά ώρα.

Το μοναδικό σύστημα θέρμανσης (μέσω διαθερμικού λαδιού) εξασφαλίζει πάντα σταθερή θερμοκρασία σε όλη την επιφάνεια της λεκάνης, διασφαλίζοντάς σας αύξηση της παραγωγής κατά 20%. Επίσης ανάλογα με το μοντέλο που θα επιλέξετε (δύο ή τριών κυλίνδρων) έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την θερμοκρασία κάθε κυλίνδρου ξεχωριστά, με αποτέλεσμα την μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 30%.

Ο ειδικά σχεδιασμένος διάτρητος κύλινδρος σιδερώματος, κατασκευαστικά εξοπλισμένος με κωνικά ελατήρια, μεγιστοποιεί την απορρόφηση υγρασίας και προσφέρει άψογο στέγνωμα και τέλειο σιδέρωμα του ιματισμού σας.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τη διπλωτική μηχανή που μπορεί να προσαρμοστεί, εκμηδενίζετε τόσο το χρόνο διπλώματος όσο και τα λειτουργικά και εργατικά έξοδα.

Επενδύσεις κυλίνδρων



Υφασμα και κάλυμα για σιδερωτήρια, σε ποικιλία διαστάσεων από Nomex ή Polyester.



Ιμάντες σιδερώματος κυλίνδρων διαφόρων τύπων Nomex, 220 C Nomex/Polyester.



Ιμάντες αντιολίσθησης

Υλικά καθαρισμού



Γενικά χαρακτηριστικά

Διάμετρος κυλίνδρου σιδερώματος (cm)	90	90	90
Αριθμός κυλίνδρων	1	2	3
Ωφέλιμο μήκος σιδερώματος (m)	2,70 3,00 3,30	2,70 3,00 3,30	2,70 3,00 3,30
Απορρόφηση inverter	std. std.	std. std.	std. std.
Απόδοση σε κιλά/h - με υγρασία (50%)	216 230 250	432 460 500	648 676 716
Ταχύτητα σιδερώματος (m/min.)	4,0 - 16 / 20	6,0 - 24 / 36	9,0 - 36 / 44
Πλάτος (mm)	3970 4270 4570	3970 4270 4570	3970 4270 4570
Βάθος (mm)	1700 1700 1700	3060 3060 3060	4420 4420 4420
Ύψος (mm)	1540 1540 1540	1540 1540 1540	1540 1540 1540
Καθαρό βάρος (kg)	3150 3600 4050	6300 7200 8100	9450 10800 12150