



XX-Large 4

Η σειρά "XXLarge" της Lapaun αποτελείται από επαγγελματικά σιδερωτήρια θερμαινόμενης λεκάνης, εξοπλισμένα με αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας, μονού, διπλού ή τριπλού κυλίνδρου. Το μήκος τους κυμαίνεται από 2,70 έως 4,00 μέτρα και η διάμετρος του κυλίνδρου από 60 έως 160 εκατοστά.

Χάρη στη δυνατότητα να στεγνώνει και να σιδερώνει ταυτόχρονα τον ιματισμό, όπως σεντόνια μαξιλαροθήκες και τραπεζομάντιλα, ικανοποιεί απαιτήσεις βιομηχανικών πλυντηρίων, νοσοκομείων/μαιευτηρίων και ξενοδοχειακών μονάδων μεγάλης δυναμικότητας.

Η σειρά XXLarge 4 αποτελείται από σιδερωτήρια ωφέλιμου πλάτους σιδερώματος 2,70 - 3,00 και 3,30 μέτρων και διαμέτρου 120 εκατοστών, μονού, διπλού ή τριπλού κυλίνδρου, με απόδοση από 325 έως 1.117 κιλά ανά ώρα.

Το μοναδικό σύστημα θέρμανσης (μέσω διαθερμικού λαδιού) εξασφαλίζει πάντα σταθερή θερμοκρασία σε όλη την επιφάνεια της λεκάνης, διασφαλίζοντάς σας αύξηση της παραγωγής κατά 20%. Επίσης ανάλογα με το μοντέλο που θα επιλέξετε (δύο ή τριών κυλίνδρων) έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την θερμοκρασία κάθε κυλίνδρου ξεχωριστά, με αποτέλεσμα την μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 30%.

Ο ειδικά σχεδιασμένος διάτρητος κύλινδρος σιδερώματος, κατασκευαστικά εξοπλισμένος με κωνικά ελατήρια, μεγιστοποιεί την απορρόφηση υγρασίας και προσφέρει άψογο στέγνωμα και τέλειο σιδέρωμα του ιματισμού σας.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τη διπλωτική μηχανή που μπορεί να προσαρμοστεί, εκμηδενίζετε τόσο το χρόνο διπλώματος όσο και τα λειτουργικά και εργατικά έξοδα.

Επενδύσεις κυλίνδρων



Υφασμα και κάλυμα
για σιδερωτήρια,
σε ποικιλία διαστάσεων
από Nomex ή Polyester.



Ιμάντες σιδερώματος
κυλίνδρων διαφόρων
τύπων Nomex, 220 C
Nomex/Polyester



Ιμάντες αντιολίσθησης

Υλικά καθαρισμού



Γενικά χαρακτηριστικά

Διάμετρος κυλίνδρου σιδερώματος (cm)	120	120	120
Αριθμός κυλίνδρων	1	2	3
Ωφέλιμο μήκος σιδερώματος (m)	2,70 3,00 3,30	2,70 3,00 3,30	2,70 3,00 3,30
Απορρόφηση inverter	std. std.	std. std.	std. std.
Απόδοση σε κιλά/h - με υγρασία (50%)	325 360 396	650 720 792	975 1.045 1.117
Ταχύτητα σιδερώματος (m/min.)	4,0 - 16 / 24	9,0 - 36 / 44	20 - 45
Πλάτος (mm)	3970 4270 4570	3970 4270 4570	3970 4270 4570
Βάθος (mm)	2000 2000 2000	3660 3660 3660	5320 5320 5320
Ύψος (mm)	1670 1670 1670	1670 1670 1670	1670 1670 1670
Καθαρό βάρος (kg)	4700 5200 5700	9400 10370 11400	14100 15600 17100