



XX-Large 5

Η σειρά "XXLarge" της Lapaun αποτελείται από επαγγελματικά σιδερωτήρια θερμαινόμενης λεκάνης, εξοπλισμένα με αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας, μονού, διπλού ή τριπλού κυλίνδρου. Το μήκος τους κυμαίνεται από 2,70 έως 4,00 μέτρα και η διάμετρος του κυλίνδρου από 60 έως 160 εκατοστά.

Χάρη στη δυνατότητα να στεγνώνει και να σιδερώνει ταυτόχρονα τον ιματισμό, όπως σεντόνια μαξιλαροθήκες και τραπεζομάντιλα, ικανοποιεί απαιτήσεις βιομηχανικών πλυντηρίων, νοσοκομείων/μυαιευτηρίων και ξενοδοχειακών μονάδων μεγάλης δυναμικότητας.

Η σειρά XXLarge 5 αποτελείται από σιδερωτήρια ωφέλιμου πλάτους σιδερώματος 3,30 3,50 και 4,00 μέτρων και διαμέτρου 160 εκατοστών μονού κυλίνδρου, με απόδοση έως 770 κιλά ανά ώρα.

Το μοναδικό σύστημα θέρμανσης (μέσω διαθερμικού λαδιού) εξασφαλίζει πάντα σταθερή θερμοκρασία σε όλη την επιφάνεια της λεκάνης, διασφαλίζοντάς σας αύξηση της παραγωγής κατά 20%. Επίσης ανάλογα με το μοντέλο που θα επιλέξετε (δύο ή τριών κυλίνδρων) έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την θερμοκρασία κάθε κυλίνδρου ξεχωριστά, με αποτέλεσμα την μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 30%.

Ο ειδικά σχεδιασμένος διάτρητος κύλινδρος σιδερώματος, κατασκευαστικά εξοπλισμένος με κωνικά ελατήρια, μεγιστοποιεί την απορρόφηση υγρασίας και προσφέρει άψογο στέγνωμα και τέλειο σιδέρωμα του ιματισμού σας.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τη διπλωτική μηχανή που μπορεί να προσαρμοστεί, εκμηδενίζετε τόσο το χρόνο διπλώματος όσο και τα λειτουργικά και εργατικά έξοδα.

Επενδύσεις κυλίνδρων



Υφασμα και κάλυμα
για σιδερωτήρια,
σε ποικιλία διαστάσεων
από Nomex ή Polyester.



Ιμάντες σιδερώματος
κυλίνδρων διαφόρων
τύπων Nomex, 220 C
Nomex/Polyester.



Ιμάντες αντιολίσθησης

Υλικά καθαρισμού



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διάμετρος κυλίνδρου σιδερώματος (cm)	160
Αριθμός κυλίνδρων	1
Ωφέλιμο μήκος σιδερώματος (m)	3,30 3,50 4,00
Τροφοδοτικό inverter	std. std.
Απόδοση σε κιλά/h - με υγρασία (50%)	+/- 770
Ταχύτητα σιδερώματος (m/min.)	25 - 40