

110 lt. (2 x 55 lt.) TANDEM

Ηλεκτροθερμενόμενη Ατμογεννήτρια

Το μοντέλο TANDEM της σειράς των επαγγελματικών ατμολέβητων αυτόματης πλήρωσης είναι σχεδιασμένο ώστε να εξυπηρετεί ανάγκες επιχειρήσεων με μεγάλο όγκο παραγωγής, όπως: υπηρεσιών σιδερώματος, καθαριστηρίων, πλυντηρίων και βιοτεχνίες ενδυμάτων.



Οικονομία

Αποτελεί τον καταλληλότερο εξοπλισμό των παραπάνω επιχειρήσεων όσον αφορά την παραγωγή ατμού και παροχή του τόσο σε ατμοσίδερα, πάγκοι και πρέσες σιδερώματος, κούκλες, πουκαμιέρες, παντελονιέρες, καμπίνες, όσο και σε πλυντικά συστήματα. Εξοικονομεί χώρο, χρόνο και ενέργεια κάνοντας την εργασία παραγωγικότερη. Η δυνατότητα παροχής νερού μέσω της δεξαμενής επιστροφών, εξασφαλίζει οικονομία χάρη στην ανακύκλωση νερού.



Ευελιξία

Η γεννήτρια ατμού TANDEM διατίθεται με 1 ή 2 παροχές ατμού και ισχύ αντιστάσεων από 40 έως 120 KW ανάλογα με το μοντέλο που θα επιλέξετε. Επίσης μπορεί να εξοπλιστεί με ανοξείδωτη δεξαμενή επιστροφών, χωρητικότητας 160 lt και 1 ή 2 σετ αντιστάσεων, ώστε να καλύπτει οποιαδήποτε ανάγκη σας. Είναι η ιδανική λύση για κάθε είδος επιχείρησης καθώς αποτελείται από 2 στοιβάσιμες ατμογεννήτριες CA60, οι οποίες παρέχουν διπλάσια παραγωγή ατμού και αποδοτικότητα στα ίδια τετραγωνικά εργασιακού χώρου.



Απόδοση

Με χωρητικότητα 110lt εξασφαλίζει αδιάλειπτη παροχή άριστης ποιότητας ατμού από 0,5 έως 7,0 bar χάρη στο αυτόματο σύστημα πλήρωσης νερού. Παρέχει υψηλή πίεση ατμού, με ρυθμιζόμενη βαλβίδα και μανόμετρο πίεσης, εξασφαλίζοντας εξαιρετική ατμοπαραγωγική ικανότητα.



Κατασκευή

Διαθέτει αυτόματη εντολή έναρξης ατμοποίησης όταν η στάθμη του νερού φτάσει στα επιθυμητά όρια για προστασία των αντιστάσεων. Οι διακόπτες λειτουργίας, το μανόμετρο πίεσης ατμού, το εφεδρικό κύκλωμα ασφαλείας, οι ενδεικτικές λυχνίες και η βαλβίδα ατμού το καθιστούν ένα εύχρηστο και αξιόπιστο εργαλείο για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.



Βαλβίδες ατμού.



Σπирάλ ατμού.
Διαφόρων τύπων και
δυστάσεων.
(Telfon + inox.)



Ηλεκτρικές αντιστάσεις
για ατμογεννήτριες



Ατμοπαγίδες

Χωρητικότητα	110 lt. / h.
Ισχύς Boiler: 1 set αντιστάσεων	-
Ισχύς Boiler: 2 set αντιστάσεων	10x4 12x4 15x4 18x4 20x4 25x4 30x4 KW
Πίεση λειτουργίας	0,5 7,0 bar
Παροχή νερού	3/8"
Εξαγωγή νερού	1/2"
Καθαρό βάρος	226kg
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	830 x 830 x 1394mm
Ηλεκτρικές προδιαγραφές	230-400/50/3