



## TAS | TGAS Πάγκος σιδερώματος με ή χωρίς boiler

Η σειρά των επαγγελματικών πάγκων σιδερώματος με ή χωρίς boiler είναι σχεδιασμένη ώστε να εξυπηρετεί επιχειρήσεις με μεγάλη παραγωγή όπως: υπηρεσίες σιδερώματος, καθαριστήρια, πλυντήρια, βιοτεχνίες ενδυμάτων και κουρτινών, οίκους νυφικών, επιχειρήσεις μεταποίησης και επιδιόρθωσης ενδυμάτων, ξενοδοχειακές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις καθώς αποτελούν τον καταλληλότερο εξοπλισμό όσον αφορά το σιδερώμα τους. Εξοικονομεί, χρόνο και ενέργεια κάνοντας την εργασία σας άνετη, ξεκούραστη και πιο αποδοτική.



### Οικονομία

Το μοντέλο TGAS, των επαγγελματικών πάγκων σιδερώματος, σας εξασφαλίζει τη μέγιστη παραγωγή στον ελάχιστο χρόνο.



### Ευελιξία

Υποστηρίζεται από μια μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ, προκειμένου να καλύψουν ανάγκες για κάθε επαγγελματική εφαρμογή. Θερμαινόμενη βάση για μανίκια, εφεδρική παροχή για δεύτερο ατμοσίδηρο, μπράτσο ξελεκιάσματος, πιστόλι ατμού/αέρα καθώς επίσης γέφυρα με φωτισμό και αυτόματο εντατήρα ατμοσίδηρου, είναι μερικά από τα μέσα που μπορούν να εξοπλίσουν το σιδερωτήριό σας.



### Απόδοση

Ταχύτερο και άψογο σιδερώμα των ρούχων, λόγω της θερμαινόμενης σανίδας και του μοτέρ απορρόφησης, χάρη στο οποίο στρώνει και στεγνώνει ταυτόχρονα, ενώ παράλληλα σιδερώνετε.



### Κατασκευή


Με χωρητικότητα boiler 5,0lt εξασφαλίζετε συνεχή λειτουργία σιδερώματος στα 2,6 bar χάρη στην δυνατότητα σύνδεσής του με κεντρικό δίκτυο νερού για αυτόματη πλήρωση. Οι διακόπτες λειτουργίας, το μανόμετρο πίεσης ατμού, οι ενδεικτικές λυχνίες και η βαλβίδα ατμού το καθιστούν ένα εύχρηστο και αξιόπιστο εργαλείο για κάθε απαιτητικό επαγγελματία. Διαθέτει εργονομικό σίδερο με πλάκα αλουμινίου και θερμοστάτη με ενδεικτικές ζώνες λειτουργίας. Παρέχει υψηλή πίεση ατμού, με ρυθμιζόμενη βαλβίδα και μανόμετρο πίεσης, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά και γρήγορα αποτελέσματα ακόμα και στα πιο δύσκολα υφάσματα σιδερώνοντας κάθετα ή οριζόντια. Το προεγκατεστημένο σύστημα προειδοποίησης χαμηλής στάθμης νερού, αποτρέπει να παραμείνει το boiler άδειο ακόμα και ενώ σιδερώνετε, χωρίς να χρειαστεί να διακόψετε τη λειτουργία του.



Βούρτα ατμού.  
Για κάθετο σιδερώμα.



Στρώσεις - επενδύσεις  
για πάγκους σιδερώματος  
και πρέσες.



Παπουτσάκια για το  
σίδηρο σιδερώματος.  
Από Teflon και αλουμίνιο.



Ανταλλακτικά  
για ατμοσίδηρα.

Ισχύς αντίστασης (σανίδας)	1000 W.
Μοτέρ απορρόφησης	450 W.   -
Χωρητικότητα Boiler	5,0 lt.
Ισχύς Boiler	3300   3900   4800 W.
Ισχύς ατμοσίδηρου	830 W.
Πίεση λειτουργίας	2,6 bar
Παροχή νερού	1/4"
Εξαγωγή νερού	3/8"
Καθαρό βάρος	119 kg.
Διαστάσεις σανίδας	1200 x 400 x 250 mm
Διαστάσεις ( Π x Β x Υ )	1520 x 580 x 900 mm
Ηλεκτρικές προδιαγραφές	230-400/50-60/1-3