



TRA Ορθογώνιος πάγκος σιδερώματος με ή χωρίς boiler/Steam-Up

Η σειρά TRA των επαγγελματικών πάγκων σιδερώματος με ή χωρίς boiler είναι σχεδιασμένη ώστε να εξυπηρετεί επιχειρήσεις με μεγάλη παραγωγή όπως: υπηρεσίες σιδερώματος, καθαριστήρια, πλυντήρια, βιοτεχνίες ενδυμάτων και κουρτινών, οίκους νυφικών, επιχειρήσεις μεταποίησης και επιδιόρθωσης ενδυμάτων, ξενοδοχειακές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις καθώς αποτελούν τον καταλληλότερο εξοπλισμό όσον αφορά το σιδερώματά τους.



Οικονομία

Η σειρά TRA, των ορθογώνιων επαγγελματικών πάγκων σιδερώματος, σας εξασφαλίζει τη μέγιστη παραγωγή στον ελάχιστο χρόνο. Εξοικονομεί, χρόνο και ενέργεια κάνοντας την εργασία σας άνετη, ξεκούραστη και πιο αποδοτική.



Ευελιξία

Υποστηρίζεται από μια μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ, προκειμένου να καλύψουν ανάγκες για κάθε επαγγελματική εφαρμογή. Θερμαινόμενη βάση για μανίκια, εφεδρική παροχή για δεύτερο ατμοσίδηρο, μπράτσο ξελεκιάσματος, πιστόλι ατμού/αέρα καθώς επίσης γέφυρα με φωτισμό και αυτόματο εντατήρα ατμοσίδηρου, είναι μερικά από τα μέσα που μπορούν να εξοπλίσουν το σιδερωτήριό σας.



Απόδοση

Ταχύτερο και άψογο σιδερώμα των ρούχων, λόγω της έκφυσης ατμού από τον πάγκο σιδερώματος (Steam-Up) και του μοτέρ απορρόφησης, χάρη στο οποίο στρώνει και στεγνώνει ταυτόχρονα, ενώ παράλληλα σιδερώνετε. Παρέχει υψηλή πίεση ατμού, με ρυθμιζόμενη βαλβίδα και μανόμετρο πίεσης, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά και γρήγορα αποτελέσματα ακόμα και στα πιο δύσκολα υφάσματα σιδερώνοντας κάθετα ή οριζόντια.



Κατασκευή

Με χωρητικότητα boiler από 5,0 έως 18,0 λίτρα, εξασφαλίζετε συνεχή λειτουργία σιδερώματος από 2,8 έως 7,0 bar χάρη στην δυνατότητα σύνδεσής του με κεντρικό δίκτυο νερού για αυτόματη πλήρωση. Οι διακόπτες λειτουργίας, το μανόμετρο πίεσης ατμού, οι ενδεικτικές λυχνίες και η βαλβίδα ατμού το καθιστούν ένα εύχρηστο και αξιόπιστο εργαλείο για κάθε απαιτητικό επαγγελματία. Το προεγκατεστημένο σύστημα προειδοποίησης χαμηλής στάθμης νερού, αποτρέπει να παραμείνει το boiler άδαιο ακόμα και ενώ σιδερώνετε, χωρίς να χρειαστεί να διακόψετε τη λειτουργία του.



Βούρτα ατμού.
Για κάθετο σιδερώμα.



Στρώσεις - επενδύσεις
για πάγκους σιδερώματος
και πρέσες.



Παπουτσάκια για το
σίδηρο σιδερώματος.
Από Teflon και αλουμίνιο.



Ανταλλακτικά
για ατμοσίδηρα.

	model C	S
Ισχύς αντίστασης (σανίδας)	1000 W.	-
Μοτέρ απορρόφησης	450 W. -	450 W. -
Χωρητικότητα Boiler	5,0 lt.	18,0 lt.
Ισχύς Boiler	3300 3900 4800 W.	7000 10.000 12.000 15.000 18.000 W.
Ισχύς ατμοσίδηρου	5 7 Kg/ h.	9,5 24,5 Kg/ h.
Παραγωγή ατμού	830 W.	830 W.
Πίεση λειτουργίας	2,6 bar	4,5 bar
Παροχή νερού	1/4"	1/2"
Εξαγωγή νερού	3/8"	1/2"
Καθαρό βάρος	125 kg.	354 kg.
Διαστάσεις σανίδας	1300 x 800	1800 x 900
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	1300 x 840 x 920 mm	1800 x 900 x 1000 mm
Ηλεκτρικές προδιαγραφές	230-400/50-60/1-3	230-400/50-60/1-3