

Cabinet | Καμπίνα σιδερώματος CM500 c/f με ή χωρίς boiler

Η καμπίνα σιδερώματος με ή χωρίς boiler, αποτελεί συνδυασμό κούκλας και παντελονιέρας. Είναι κατασκευασμένη ώστε να καλύπτει ανάγκες σε: υπηρεσίες σιδερώματος, καθαριστήρια, πλυντήρια, βιοτεχνίες ενδυμάτων, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, βιομηχανίες τροφίμων κλπ.



Οικονομία

Η καμπίνα σιδερώματος CM500 σας εξασφαλίζει οικονομία χώρου χάρη στον μικρό της όγκο ενώ τα 9 προεγκατεστημένα προγράμματα, σας εξασφαλίζουν τη μέγιστη παραγωγή στον ελάχιστο χρόνο εξοικονομώντας ενέργεια και κάνοντας την εργασία σας άνετη, ξεκούραστη και πιο αποδοτική.



Ευελιξία

Απλή στη λειτουργία και κατάλληλη για το σιδέρωμα παντελονιών, σακακιών, παλτών, φορεμάτων, επαγγελματικών στολών, νοσοκομειακού ρουχισμού κ.λ.π. Είναι εξοπλισμένη με 3 timer προγραμματισμού για ρύθμιση χρόνου, ανάλογα με το είδος του ρουχισμού που θέλετε να σιδερώσετε και σε 2 εκδόσεις θέρμανσης, με προεγκατεστημένο boiler ή με δυνατότητα σύνδεσης σε κεντρικό δίκτυο παροχής ατμού.



Απόδοση

Ταχύτερο και άψογο φινίρισμα / φορμάρισμα των ενδυμάτων, λόγω της έκφυσης ατμού από το σώμα της κούκλας/ παντελονιέρας, το οποίο περιστρέφεται κατά 360°, προσφέροντας τον απόλυτο έλεγχο στο χειριστή. Το πλήρως αυτοματοποιημένο menu 9 προγραμμάτων μειώνει τον χρόνο χειρισμού και εγγυάται υψηλή απόδοση.



Κατασκευή

Η καμπίνα σιδερώματος CM500 με άριστη ποιότητα κατασκευής, εξασφαλίζει μακροχρόνια λειτουργία με τη μέγιστη παραγωγή. Το σώμα της κούκλας είναι επενδυμένο με ανθεκτικό, σε υψηλές θερμοκρασίες, ύφασμα ώστε να αντέχει και στις πιο απαιτητικές συνθήκες εργασίας. Η καμπίνα σιδερώματος CM500 c/f, είναι εφοδιασμένη με μια θέση για παντελόνια / φορέματα και μια θέση για jackets / παλτά / σακάκια. Χάρη στο εύκολο και απλό σύστημα αναβάθμισης του μηχανήματος, η καμπίνα μπορεί να λειτουργήσει με 2 θέσεις για παντελόνια ή 2 θέσεις για σακάκια, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.



Κάλυμα polyester
παντελονιέρας.



Κάλυμα κούκλας φινιρίσματος
φορμαρίσματος.



Clamp | πιάστρα



Ανταλλακτικά
για πρέσες

Μοντέλο	CM500 C	CM500 F
Μοτέρ απορρόφησης έκφυσης	750 W. (1hp)	750 W. (1hp)
Χωρητικότητα Boiler	16 lt	-
Ισχύς Boiler	7 10 12 15 18 kw	-
Παραγωγή ατμού κατανάλωση	15 - 20 Kg/ h.	15 - 20 Kg/ h.
Πίεση λειτουργίας		
Ατμός	5 bar	5 bar
Αέρας	5 bar	5 bar
Παροχή ατμού αέρα νερού	- 1/4" 1/2"	3/8" 1/4" -
Εξαγωγή	1/2"	-
Καθαρό βάρος	225 kg.	180 kg.
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	1080 x 1375 x 1850 mm	1080 x 1375 x 1850 mm
Ηλεκτρικές προδιαγραφές	400/50-60/3	230-400/50-60/1-3