



Η σειρά των επαγγελματικών ατμοσίδερων με boiler μη αυτόματης πλήρωσης είναι σχεδιασμένη ώστε να εξυπηρετεί ανάγκες επιχειρήσεων με μικρό όγκο παραγωγής, αλλά με υψηλές απαιτήσεις όπως: *υπηρεσιών σιδερώματος, καθαριστηρίων, πλυντηρίων, βιοτεχνίες ενδυμάτων και κουρτινών, οίκους νυφικών, επιχειρήσεων μεταποίησης και επιδιόρθωσης ενδυμάτων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων.*



Οικονομία,

Αποτελεί τον καταλληλότερο εξοπλισμό των παραπάνω επιχειρήσεων όσον αφορά το σιδέρωμα του ρουχισμού (πουκάμισα, παντελόνια, μπλούζες κλπ) και ιματισμού (σεντόνια, μαξιλαροθήκες, τραπεζομάντιλα κλπ) καθώς εξοικονομεί χώρο, χρόνο και ενέργεια κάνοντας την εργασία ευκολότερη και πιο αποδοτική.



Ευελιξία,

Υποστηρίζεται από μια μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ, προκειμένου να καλύψουν ανάγκες για κάθε επαγγελματική εφαρμογή. Η τροχήλατη βάση για εύκολη μεταφορά, η βούρτσα ατμού για κάθετο σιδέρωμα ιδιαίτερων υφασμάτων, καθώς επίσης και το πιστόλι ατμού ποικίλων εφαρμογών, είναι μερικά από τα μέσα που μπορούν να εξοπλίσουν το ατμοσίδερό σας.



Απόδοση,

Με χωρητικότητα boiler 5,0 lt εξασφαλίζει σιδέρωμα μέχρι και 6 ώρες στα 2,8 bar χωρίς να ξαναχρηαστεί γέμισμα. Παρέχει υψηλή πίεση ατμού, με ρυθμιζόμενη βαλβίδα και μανόμετρο πίεσης, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά και γρήγορα αποτελέσματα ακόμα και στα πιο δύσκολα υφάσματα σιδερώνοντας κάθετα ή οριζόντια.



Κατασκευή,

Διαθέτει εργονομικό σίδερο με πλάκα αλουμινίου και θερμοστάτη με ενδεικτικές ζώνες λειτουργίας. Οι διακόπτες λειτουργίας, το μανόμετρο πίεσης ατμού, οι ενδεικτικές λυχνίες και η βαλβίδα ατμού το καθιστούν ένα εύχρηστο και αξιόπιστο εργαλείο για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.



ZU-091
Απλός πάγκος
σιδερώματος



Στρώσεις - επενδύσεις
για πάγκους σιδερώματος
και πρέσες.



Παπουτσάκια για το
σίδερο σιδερώματος.
Από Teflon και αλουμίνιο.



Ανταλλακτικά
για ατμοσίδερα.

Χωρητικότητα	5,0lt
Ισχύς Boiler	1300 + 900W
Ισχύς ατμοσίδερου	850W
Πίεση λειτουργίας	3,0 bar
Παροχή νερού	-
Εξαγωγή νερού	3/8"
Καθαρό βάρος	10kg
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	245 x 365 x 430mm
Ηλεκτρικές προδιαγραφές	230/50-60/1