

Auto | Αυτόματη πρέσα σιδερώματος με ή χωρίς boiler

Η σειρά αυτόματων επαγγελματικών πρεσών σιδερώματος με ή χωρίς boiler είναι σχεδιασμένη ώστε να εξυπηρετεί επιχειρήσεις με μεγάλη παραγωγή όπως: υπηρεσίες σιδερώματος, καθαριστήρια, πλυντήρια, βιοτεχνίες ενδυμάτων και κουρτινών, οίκους νυφικών, επιχειρήσεις μεταποίησης και επιδιόρθωσης ενδυμάτων, ξενοδοχειακές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις καθώς αποτελούν τον καταλληλότερο εξοπλισμό όσον αφορά το σιδερώμα τους.



Οικονομία

Η σειρά των αυτόματων επαγγελματικών πρεσών σιδερώματος πνευματικής λειτουργίας, σας εξασφαλίζει τη μέγιστη παραγωγή στον ελάχιστο χρόνο. Εξοικονομεί, χρόνο και ενέργεια κάνοντας την εργασία σας άνετη, ξεκούραστη και πιο αποδοτική.



Ευελιξία

Υποστηρίζεται από μια μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ, προκειμένου να καλύψουν ανάγκες για κάθε επαγγελματική εφαρμογή. Θερμαινόμενη βάση για μανίκια, ατμοσίδηρο, μπράτσο ξελεκιάσματος, καθώς επίσης πιστόλι ατμού/αέρα, είναι μερικά από τα μέσα που μπορούν να εξοπλίσουν την πρέσα σιδερώματος. Διατίθεται σε 2 εκδόσεις θέρμανσης, με προεγκατεστημένο boiler ή με δυνατότητα σύνδεσης σε κεντρικό δίκτυο παροχής ατμού.



Απόδοση

Ταχύτερο και άψογο σιδερώμα των υφασμάτων, λόγω της έκφυσης ατμού από την κάτω πλάκα (Steam-Up) και την ατμοθερμαινόμενη κεφαλή σιδερώματος. Χάρη στο μοτέρ απορρόφησης, το οποίο στρώνει και ταυτόχρονα στεγνώνει, την υψηλή πίεση ατμού με ρυθμιζόμενη βαλβίδα και μανόμετρο πίεσης, εξασφαλίζει εξαιρετικά και γρήγορα αποτελέσματα ακόμα και στα πιο δύσκολα υφάσματα.



Κατασκευή

Η σειρά των αυτόματων πρεσών σιδερώματος είναι εξοπλισμένη με ατμοθερμαινόμενη κεφαλή από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενη πίεση. Η λειτουργία της κεφαλής ελέγχεται πνευματικά με πεντάλ ώστε τα χέρια του χειριστή να είναι ελεύθερα. Σε αυτή την περίπτωση μια προστατευτική μπάρα, προεγκατεστημένη περιμετρικά της κεφαλής, ασφαλίσει τον σιδερωτή. Εναλλακτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να γίνει μέσω 2 μπουτόν τα οποία πρέπει να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα. Με έκφυση ατμού από την κάτω πλάκα σιδερώματος και την ταυτόχρονη απορρόφησή του, εξασφαλίζετε άψογο φορμάρισμα των υφασμάτων.



Βούρτα ατμού.
Για κάθετο σιδερώμα.



Στρώσεις - επενδύσεις
για πάγκους σιδερώματος
και πρέσες.



Παπουτσάκια για το
σίδηρο σιδερώματος.
Από Teflon και αλουμίνιο.



Ανταλλακτικά
για πρέσες

Μοντέλο	Με Boiler	Χωρίς Boiler
Μοτέρ απορρόφησης έκφυσης	0,6 hp. -	0,6 hp. -
Χωρητικότητα Boiler	16 lt	-
Ισχύς Boiler	10 12 15 18 kw	-
Παραγωγή ατμού Κατανάλωση	-	15 - 20 Kg/h.
Πίεση λειτουργίας		
Ατμός	5 bar	5 bar
Αέρας	6 Bar	-
Παροχή ατμού αέρα νερού	- 3/8" 1/2"	3/8" 3/8" -
Εξαγωγή	1/2"	-
Καθαρό βάρος	350 kg.	280 kg.
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	1370 x 1080 x 1250 mm	1370 x 1080 x 1250 mm
Ηλεκτρικές προδιαγραφές	400/50-60/3	230-400/50-60/1-3