



Collar Cuff Press | Αυτόματη πρέσα για μανίκια και κολάρα με ύ χωρίς boiler

Η σειρά αυτόματων επαγγελματικών πρεσών σιδερώματος, για κολάρα και μανίκια, με ύ χωρίς boiler είναι σχεδιασμένη ώστε να εξυπηρετεί επιχειρήσεις με μεγάλη παραγωγή όπως: υπηρεσίες σιδερώματος, καθαριστήρια, πλυντήρια, ξενοδοχειακές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις καθώς αποτελούν τον καταλληλότερο εξοπλισμό όσον αφορά το σιδέρωμα τους.



Οικονομία

Η σειρά αυτόματων επαγγελματικών πρεσών σιδερώματος, πνευματικής λειτουργίας, σας εξασφαλίζει τη μέγιστη παραγωγή ενδυμάτων όπως: πουκάμισα, στολές προσωπικού, φόρμες εργασίας και νοσοκομειακές ποδιές, στον ελάχιστο χρόνο. Εξοικονομεί, χρόνο και ενέργεια κάνοντας την εργασία σας άνετη, ξεκούραστη και πιο αποδοτική.



Ευελιξία

Υποστηρίζεται από μια μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ, προκειμένου να καλύψουν ανάγκες για κάθε επαγγελματική εφαρμογή. Θερμαινόμενη βάση για μανίκια, ατμοσίδερο, μπράτσο ξελεκιάσματος, καθώς επίσης πιστόλι ατμού/αέρα, είναι μερικά από τα μέσα που μπορούν να εξοπλίσουν την πρέσα σιδερώματος. Διατίθεται σε 2 εκδόσεις θέρμανσης, με προεγκατεστημένο boiler ή με δυνατότητα σύνδεσης σε κεντρικό δίκτυο παροχής ατμού.



Απόδοση

Ταχύτερο και άψογο σιδέρωμα για κολάρα και μανίκια, λόγω της σχεδίασής της. Χάρη στο μοτέρ απορρόφησης, το οποίο στεγνώνει και ταυτόχρονα φορμάρει, την υψηλή πίεση ατμού με ρυθμιζόμενη βαλβίδα και μανόμετρο πίεσης, εξασφαλίζει εξαιρετικά και γρήγορα αποτελέσματα ακόμα και στα πιο δύσκολα υφάσματα.



Κατασκευή

Η σειρά αυτόματων επαγγελματικών πρεσών σιδερώματος, για κολάρα και μανίκια (Collar & Cuffs) είναι εξοπλισμένη με ηλεκτροθερμαινόμενη ή ατμοθερμαινόμενη κεφαλή από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενη πίεση και θερμοκρασία. Η λειτουργία της κεφαλής ελέγχεται πνευματικά με πεντάλ ώστε τα χέρια του χειριστή να είναι ελεύθερα. Σε αυτή την περίπτωση μια προστατευτική μπάρα, προεγκατεστημένη περιμετρικά της κεφαλής, ασφαλίζει τον σιδερωτή. Εναλλακτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να γίνει μέσω 2 μπουτόν τα οποία πρέπει να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα.



Βούρτα ατμού.
Για κάθετο σιδέρωμα.



Στρώσεις - επενδύσεις
για πάγκους σιδερώματος
και πρέσες.



Παπουτσάκια για το
σίδερο σιδερώματος.
Από Teflon και αλουμίνιο.



Ανταλλακτικά
για πρέσες

Μοντέλο	Mε Boiler	Χωρίς Boiler
Μοτέρ απορρόφησης έκφυσης	0,6 hp. -	0,6 hp. -
Χωρητικότητα Boiler	16 lt	-
Ισχύς Boiler	10 12 15 18 kw	-
Παραγωγή ατμού Κατανάλωση	-	15 - 20 Kg/ h.
Πίεση λειτουργίας		
Ατμός	5 bar	5 bar
Αέρας	6 Bar	-
Παροχή ατμού αέρα νερού	- 3/8" 1/2"	3/8" 3/8" -
Εξαγωγή	1/2"	-
Καθαρό βάρος	350 kg.	280 kg.
Διαστάσεις (P x B x Y)	1470 x 1240 x 1490 mm	1470 x1240 x1490 mm
Ηλεκτρικές προδιαγραφές	400/50-60/3	230-400/50-60/1-3