



Χωρητικότητα: 6 στολών


Οι επαγγελματικές καμπίνες στεγνώματος PPE της εταιρίας Cissell, αποτελούν μία καινοτόμο λύση για το στέγνωμα και την απολύμανση της στολής των πυροσβεστών.

Οι καμπίνες στεγνώματος της Cissell είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας του Αμερικάνικου NFPA 1851* και σέβονται απόλυτα τα πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής τόσο των πυροσβεστών όσο και του εξοπλισμού τους.



1 Χρόνος και ευελιξία

Με πέντε προεγκατεστημένα προγράμματα που κυμαίνονται από 0 έως 555 λεπτά, ανάλογα με την μόλυνση που έχουν υποστεί οι στολές λόγω των ποικίλων συνθηκών εργασίας, η καμπίνα στεγνώματος της Cissell έρχεται για να σας βοηθήσει να μειώσετε δραστικά τον χρόνο στεγνώματος των στολών, σε σχέση με άλλες συμβατικές μεθόδους.



2 Εξοικονόμηση ενέργειας

Η καμπίνα στεγνώματος PPE της Cissell, χάρη στο σύστημα διπλής κατεύθυνσης του θερμού αέρα, σας εξασφαλίζει άψογο αποτέλεσμα στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Ο θερμός αέρας κινείται όχι μόνο περιμετρικά, αλλά και μέσα από την στολή, προσφέροντας απόλυτο στέγνωμα και ταχύτερο αποτέλεσμα με άμεση συνέπεια την εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας.



3 Αξιοπίστη κατασκευή

Επιπρόσθετα μέρη προσφέρουν την δυνατότητα για στέγνωμα των παρελκομένων της πυροσβεστικής στολής (μπότες, γάντια) ταυτόχρονα με τον υπόλοιπο εξοπλισμό.

Η δυνατότητα αυτή σε συνδυασμό με την περιστροφική κίνηση του θερμού αέρα, εξασφαλίζει γρήγορο και απόλυτο στέγνωμα.



4 Service | Parts



Ο εργονομικός σχεδιασμός του στεγνωτηρίου και η άμεση ανταπόκριση του τμήματος ανταλλακτικών και εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας μας, καθιστούν το service καθώς και τον έλεγχο του, γρήγορο, εύκολο και αποτελεσματικό ακόμα και από τον ίδιο τον χειριστή (έπειτα από συμβουλή εξουσιοδοτημένου τεχνικού).



5 3 - ετή εγγύηση ανταλλακτικών

Εγγύηση ενός έτους καλύπτει την καλή λειτουργία του στεγνωτηρίου, εφόσον η βλάβη οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα ή ελαττωματικό ανταλλακτικό που απαγορεύει την περαιτέρω χρήση του μηχανήματος.

Γενικά χαρακτηριστικά

Control	e-mech
Πλάτος (mm)	1553
Βάθος (mm)	832
Υψος (mm)	2019
Χωρητικότητα (τεμ.)	6 στολών
Θερμοκρασίες	0 - 70° C
Κύκλοι	5 (προγραμματιζόμενοι)
Χρόνος κύκλου	0 - 555 λεπτά
Ηλεκτρική θέρμανση (kw)	12
Ηλεκτρικές προδιαγραφές	400/50-60/3
Καθαρό βάρος (kg)	242