



Χωρητικότητα: 16 kg.

Σχεδιασμένη για χρήση σε νοσοκομεία, γηροκομεία και άλλες μονάδες όπου η τήρηση των κανόνων υγιεινής, αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας τους. Έτσι η σειρά πλυντηρίων UHM καθίσταται η απόλυτη επιλογή για την πλήρη καθαριότητα και αποστείρωση του ιματισμού.

Η σειρά πλυντηρίων UHM είναι σχεδιασμένη ώστε να αποτρέπει την επαφή του μολυσμένου/λερωμένου με τον αποστειρωμένο ιματισμό περιορίζοντας την πιθανότητα εξάπλωσης μολύνσεων, χάρη στις διπλές πόρτες φόρτωσης και εκφόρτωσης που διαθέτει.



1 Χρόνος και ευελιξία

Χάρη στον προηγμένης τεχνολογίας μικροεπεξεργαστή και τους 30 πλήρως προγραμματιζόμενους κύκλους πλύσης επιτυγχάνετε το βέλτιστο αποτέλεσμα στον μικρότερο δυνατό χρόνο. Η δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου πλύσης, στυψίματος, θέρμανσης του νερού καθώς και η ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου πλύσης, καθιστούν την ροή εργασίας αναπόφευκτα ταχύτερη και αποδοτικότερη.



2 Εξοικονόμηση ενέργειας

Χάρη στον ειδικά σχεδιασμένο κάδο του, τον αυτόματο έλεγχο στάθμης νερού καθώς και το σύστημα ανάμειξης ζεστού και κρύου νερού, επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση χιλιάδων λίτρων νερού. Επίσης οι γρήγοροι κύκλοι πλύσης της σειράς πλυντηρίων UHM σας βοηθούν ώστε να μειώσετε κατά πολύ τις ώρες εργασίας των πλυντηρίων ανά μήνα καθώς επίσης και τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησής σας.



3 Αξιόπιστη κατασκευή



Πλήρως κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και σχεδιασμένη ώστε να αντέχει τόσο στον χρόνο όσο και στις πιο απαιτητικές συνθήκες εργασίας, η σειρά UHM αποτελεί την πρώτη επιλογή σε πολλές χώρες του κόσμου. Οι εργονομικές πόρτες με αυτόματο κλείδωμα/ξεκλείδωμα, ο ανθεκτικός και μεγάλος κάδος, που προσφέρει άριστη μηχανική κίνηση και στύψιμο σε υψηλές στροφές καθώς και η δυνατότητα χρήσης υγρού απορρυπαντικού συνθέτουν ένα πλυντήριο που προσφέρει ευκολία στην λειτουργία του και ταυτόχρονα αποτέλεσμα που ανταποκρίνεται πλήρως στις υψηλές απαιτήσεις κάθε σύγχρονης νοσοκομειακής μονάδας.



4 Service | Parts



Ο εργονομικός σχεδιασμός του πλυντηρίου και η άμεση ανταπόκριση του τμήματος ανταλλακτικών και εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας μας, καθιστούν το service καθώς και τον έλεγχο του, γρήγορο, εύκολο και αποτελεσματικό ακόμα και από τον ίδιο τον χειριστή (έπειτα από συμβουλή εξουσιοδ. τεχνικού)



5 Εγγύηση ανταλλακτικών

Η εγγύηση ενός έτους, καλύπτει το μηχάνημα, εφόσον η βλάβη οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα ή ελαττωματικό ανταλλακτικό που απαγορεύει την περαιτέρω χρήση του μηχανήματος.

Γενικά χαρακτηριστικά

Control	Micro ctrl
Υψος (mm)	1385
Πλάτος (mm)	980
Βάθος (mm)	910
Χωρητικότητα (kg/lt.)	16 / 158
Ταχύτητα (Rpm)	1000
Θερμοκρασίες	0 90° C +
Κύκλοι	5 + 25 (προγραμματιζόμενοι)
Αριθμός διαμερισμάτων	1
Θέρμανση	Ηλεκτρ/νο - Ατμ/νο
Ηλεκτρικές προδιαγραφές	400/50-60/3
Καθαρό βάρος (kg)	429